

PROTECTOR

FÜR KWAD-STAHLOWANDBECKEN



Einbauanleitung 4.0 für RUND & OVAL-Pools

Diese Anleitung vor Montagebeginn sorgfältig lesen. Bei Folgeschäden durch Nichteinhaltung der angeführten Punkte wird keine Haftung übernommen. Die verschiedenen Punkte sind Empfehlungen und müssen anhand der komplexen und unterschiedlichen Gegebenheiten vor Ort angepasst werden.

Der **PROTECTOR** wurde für die Stahlwandpools der Serie SUPREME und Steely De Luxe entwickelt. Mit der idealen Höhe von 50 cm (Steely De Luxe) und 60 cm (Supreme weiss, Supreme Wood, Design, White Design & White Wood) sowie einer Wandstärke von 13 cm, können Sie zwischen verschiedenen Einbauvarianten wählen.

Mit nur einem **PROTECTOR**-Set können Sie Ihr Stahlwandpool bis zur Hälfte isolieren, für ein komplett isoliertes Stahlwandpool benötigen Sie ein zweites **PROTECTOR**-Set.

Der **PROTECTOR** wird nach fertig gefülltem Pool rund herum Stück für Stück aufgestellt, hierbei beginnen Sie schon bei der senkrechten Nut- und der Federverbindung den mitgelieferten Klebeschäum ausgiebig aufzubringen und dann die Teile zu verbinden. Sollten Sie auch ein Bodenisolationsset aus Styropor oder eine Bodenplatte aus Beton, Pflastersteinen oder ähnliches haben, können Sie darauf den **PROTECTOR** auch mit dem mitgelieferten Klebeschäum ankleben.

Sind Sie nun mit dem Aufstellen der ersten Reihe des **PROTECTOR**s fertig, zurren Sie diesen kräftig ggf. mit einer langen Schnur zusammen, nun können Sie noch nicht komplett ausgefüllte Nut- und Federverbindungen nochmals nachschäumen.

Sollten Sie ein zweites **PROTECTOR**-Set gekauft haben, bringen Sie waagrecht auf dem ersten **PROTECTOR** wieder den mitgelieferten Klebeschäum auf und gehen Sie gleich vor wie beim ersten **PROTECTOR**-Set, somit schützen Sie Ihr Pool hervorragend gegen Wärmeverlust. Auf ein fugenfreies Montieren (jede Fuge muss ausgeschäumt werden) ist zu achten. Schäumen Sie auch den oberen Spalt zwischen **PROTECTOR** und der Stahlwand aus, somit verhindern Sie, dass kleine Feinteile wie Steine, Erde oder ähnliches dazwischen fallen und den Stahlmantel über Jahre hinweg beschädigen könnten.

Der **PROTECTOR** darf bei folgenden Gegebenheiten nicht verwendet werden: (Hanglage, drückende Hänge oder ähnliches, frisch aufgeschüttetes Erdmaterial oder ähnliches, einseitige Belastungen oder ähnliches ohne Rücksprache mit einer sachkundigen Baufirma oder einem Statiker). Zur Hinterfüllung fragen Sie anhand der verschiedensten Möglichkeiten vor Ort (gerade Fläche, drückendes Erdreich, festes Erdreich, Hanglage, drückender Hang usw.) immer eine ortsansässige Baufirma und/oder einen Statiker.

Wir empfehlen den **PROTECTOR** zusätzlich mit einer Noppenbahn (nicht im Lieferumfang enthalten) beim Hinterfüllen vor Beschädigungen zu schützen.

